
AERODINÂMICA
Tubulações Termoplásticas

# Válvula Retenção Portinhola
# PP






| DN (pol) | d | Código | L 1 Válvula | L 2 Espaçador | ØP | H | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 90(85) | 83151030 | 20 | 40 | 54 | 145 | 0.30 |
| 4" | 110 | 83151040 | 23 | 45 | 70 | 165 | 0.30 |
| 6" | 160 | 83151060 | 26 | 80 | 105 | 220 | 0.70 |
| 8" | 200 | 83151080 | 35 | 90 | 153 | 275 | 1.40 |
| 10" | 250 | 83151100 | 39 | 120 | 192 | 328 | 2.10 |
| 12" | 315 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

**Obs.:** Todas medidas acima estão em milimetros (mm) , salvo indicação contrária.

Tolerância considerada nas medidas acima: ±2mm

Instalar o Anel Espaçador (incluso) para evitar interferência com o Flange superior.

Não acompanha juntas, parafusos, porcas e arruelas.

Favor entrar em contato para receber a tabela dimensional dos parafusos adequados.

Coluna de água mínima a jusante da válvula para obter o correto funcionamento: 2 m.c.a.

**Fabricante: FIP - Italia**